



Die Federzugtrommeln in der Druckluft- oder Elektroausführung zeichnen sich durch ein robustes, geschlossenes Gehäuse für den Einsatz in staub- und schmutzgefährdeten Bereichen aus. Sie sind mit einer um 150° schwenkbaren Halterung zur Wand- und Deckenmontage geeignet.

Praktisch für Industrie und Werkstatt

## HEDI Federzugtrommeln



- Abmessungen: Länge mit Bügel 32,5 cm / Höhe 27,5 cm / Tiefe 18,5 cm
- Anschlussleitung: ca. 1,3 Meter H05VV-F 3G1,5 mit Stecker
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Leistung: bei aufgewickeltem Kabel: 800 Watt bei abgewickeltem Kabel: 2.000 Watt

### HEDI Federzugtrommel

Elektro-Ausführung, PVC-Leitung H05VV-F 3G1,5

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
KBZ10PT	4003644016617	10 m H05VV-F 3G1,5	103,70	IP20
KBZ15PT	4003644016624	15 m H05VV-F 3G1,5	108,37	IP20



- Abmessungen: Länge mit Bügel 32,5 cm / Höhe 27,5 cm / Tiefe 18,5 cm
- Anschlussleitung: ca. 1,3 Meter H07RN-F 3G1,5 mit Stecker
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Leistung: bei aufgewickeltem Kabel: 800 Watt bei abgewickeltem Kabel: 2.000 Watt

### HEDI Federzugtrommel

Elektro-Ausführung, Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
KBZ10NT	4003644016631	10 m H07RN-F 3G1,5	113,05	IP24
KBZ15NT	4003644016648	15 m H07RN-F 3G1,5	120,28	IP24



Durch das Rastersystem kann der Druckluftschlauch bzw. das Stromkabel in fast jeder beliebigen Position eingerastet werden. Durch einen leichten Zug am Schlauch bzw. Kabel wird die Rasterung wieder aufgehoben. So wickelt sich der Schlauch oder das Kabel bei Nicht-Gebrauch schnell auf.



## HEDI Federzugtrommel

Drehstrom-Ausführung. Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F

- Abmessungen: Länge mit Bügel 45 cm / Höhe 36,1 cm / Tiefe 20,8 cm
- Anschlussleitung: ca. 1,5 Meter H07RN-F 5G1,5 bzw. 5G2,5 mit Stecker (siehe Tabelle)
- Mit Thermoschutzschalter
- Maximale Leistung KBZD2016T: bei aufgewickeltem Kabel: 1.000 Watt bei abgewickeltem Kabel: 3.000 Watt
- Maximale Leistung KBZD15162T: bei aufgewickeltem Kabel: 2.800 Watt bei abgewickeltem Kabel: 5.000 Watt

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
KBZD2016T	4003644000401	20 m H07RN-F 5G1,5	400,00	IP24
KBZD15162T	4003644000418	15 m H07RN-F 5G2,5	499,83	IP24



## HEDI Federzugtrommel

Druckluft-Ausführung, PVC-Gewebeschlauch, bis 10 bar

- Abmessungen: Länge mit Bügel 32,5 cm / Höhe 27,5 cm / Tiefe 18,5 cm
- Anschluss-Schlauch: ca. 1 Meter Länge

Art. Nr.	EAN	Schlauchlänge und Abmessung	Preis/€	Bemerkung
KBZ09L8	4003644016600	9 m, 8 x 12 mm Drm.	130,00	–
KBZ09SL8	4003644022083	9 m, 8 x 12 mm Drm.	146,00	Mit Sicherheitskupplung

