




Die Kunststoff- oder Stahlblechtrommeln sind ausgestattet mit einem ergonomischen Tragegriff, Stecker-Parkstation und Rotationsstopp-Schalter. Sie sind extrem standsicher durch ihren niedrigen Schwerpunkt, und so ist ein stehender oder liegender Einsatz möglich. Die Trommeln sind ausgerüstet mit einer geprüften 3-fach-Steckdose nach VDE-Norm mit integrierter Stecker-Dichtlippe, dem HEDI Diagnosesystem DiagS und einem Überlastschutz.

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien

## HEDI Kabeltrommeln mit Gummi-Leitung




■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS



### HEDI Kabeltrommel Primus

Kunststoff, Gummi-Leitung H05RR-F, für den kurzfristigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1Y000TF	4003644008216	Leer – für bis zu 50 m H05RR-F 3G1,5	31,00	–
K1Y25GTF	4003644007806	25 m H05RR-F 3G1,5	61,65	IP44, KEMA
K1Y50GTF	4003644007813	50 m H05RR-F 3G1,5	84,25	IP44, KEMA



### HEDI Kabeltrommel Professional

Kunststoff, Gummi-Leitung H05RR-F, für den kurzfristigen Einsatz im Freien


Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2Y000TF	4003644008636	Leer – für bis zu 50 m H05RR – F3G1,5	35,07	–
K2Y50GTF	4003644008667	50 m H05RR-F 3G1,5	91,75	IP44, KEMA
K2Y25G2TF	4003644008025	25 m H05RR-F 3G2,5	90,70	IP44, KEMA
K2Y40G2TF	4003644008056	40 m H05RR-F 3G2,5	117,89	IP44, KEMA



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS



## HEDI Kabeltrommel Primus


Stahlblech, Gummi-Leitung H05RR-F, für den kurzfristigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1S000TF	4003644002351	Leer – für bis zu 50 m H05RR-F 3G1,5	35,17	–
K1S25GTF	4003644008186	25 m H05RR-F 3G1,5	65,82	IP44, KEMA
K1S50GTF	4003644002368	50 m H05RR-F 3G1,5	88,42	IP44, KEMA

Made in Germany



■ Mit Diagnosesystem HEDI DiagS



## HEDI Kabeltrommel Professional

Stahlblech, Gummi-Leitung H05RR-F, für den kurzfristigen Einsatz im Freien

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K2S000TF	4003644008094	Leer – für bis zu 50 m H05RR-F 3G1,5	39,23	–
K2S50GTF	4003644007424	50 m H05RR-F 3G1,5	95,92	IP44, KEMA
K2S25G2TF	4003644008360	25 m H05RR-F 3G2,5	94,87	IP44, KEMA
K2S40G2TF	4003644008377	40 m H05RR-F 3G2,5	122,05	IP44, KEMA

Made in Germany

