


Die leichte, vollisolierte Kunststoff-Kabeltrommel HEDI StarLite zeichnet sich als langlebiges Produkt mit ergonomischem Tragegriff, Stecker-Parkstation und Rotationsstopp-Schalter aus. Dabei sind der stehende und der liegende Einsatz möglich. Sie ist extrem standsicher durch einen niedrigen Schwerpunkt und mit einer nach VDE-Norm geprüften 4-fach-Steckdose und Überlastschutz ausgestattet.

Für den Einsatz in trockener Umgebung

HEDI Kabeltrommeln mit PVC-Leitung



HEDI Kabeltrommel StarLite

PVC-Leitung H05VV-F, für den Einsatz in trockener Umgebung

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K0Y000T	4003644002375	Leer – für bis zu 50 m H05VV-F 3G1,5	23,50	–
K0Y25PT	4003644002658	25 m H05VV-F 3G1,5	42,60	IP20
K0Y35PT	4003644006458	35 m H05VV-F 3G1,5	53,50	IP20
K0Y40PT	4003644003938	40 m H05VV-F 3G1,5	57,92	IP20
K0Y50PT	4003644003884	50 m H05VV-F 3G1,5	67,42	IP20, GS

Made in Germany






Die Kabeltrommeln in Kunststoff- oder Stahlblechausführung überzeugen durch ihre vielen Features, wie dem ergonomischen Tragegriff, der Stecker-Parkstation und dem Rotationsstopp-Schalter. Sowohl der stehende als auch liegende Einsatz sind aufgrund der besonderen Bauweise möglich. Sie sind extrem standsicher durch einen niedrigen Schwerpunkt und mit einer nach VDE-Norm geprüften 4-fach-Steckdose und Überlastschutz ausgestattet.

Für den Einsatz in trockener Umgebung

HEDI Kabeltrommeln mit PVC-Leitung




HEDI Kabeltrommel Primus

Kunststoff, PVC-Leitung H05VV-F, für den Einsatz in trockener Umgebung

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1Y000T	4003644008162	Leer – für bis zu 50 m H05VV-F 3G1,5	26,00	–
K1Y25PT	4003644007974	25 m H05VV-F 3G1,5	48,25	IP20
K1Y50PT	4003644003891	50 m H05VV-F 3G1,5	69,75	IP20, GS

Made in Germany 



HEDI Kabeltrommel Primus

Stahlblech, PVC-Leitung H05VV-F, für den Einsatz in trockener Umgebung

Art. Nr.	EAN	Leitungslänge und -typ	Preis/€	Bemerkung
K1S000T	4003644008148	Leer – für bis zu 50 m H05VV-F 3G1,5	30,17	–
K1S25PT	4003644008100	25 m H05VV-F 3G1,5	52,42	IP20
K1S50PT	4003644005079	50 m H05VV-F 3G1,5	73,92	IP20, GS

Made in Germany 