



Der LEDCUBE - jetzt auch als Akkuversion. Er ist variabel einsetzbar und hat eine perfekte Ausleuchtung auf fünf Abstrahlpositionen. Die Akkuvariante ist auch während des Ladevorgangs mit voller Leistung einsatzbereit.

Für den Einsatz auf dem Bau, in Industrie und Werkstatt


## Arbeitsleuchte HEDI LEDCUBE



### Arbeitsleuchte LEDCUBE

Art. Nr.	EAN	Leistung	Bemerkung	Anschlussleitung	Preis/€
AL35LEDA	4003644011964	Vollakku 35 Watt (Stufe 1) 3.800 Lumen 15 Watt (Stufe 2) 1.600 Lumen TÜV/GS geprüft	Mit Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite (2 Lichtstufen) Schutzklasse III (Akkubetrieb) Schutzklasse II (bei eingestecktem Netzteil)	---	321,02

- Leuchtdauer:  
Stufe 1: bis zu 3 Std.  
Stufe 2: bis zu 4,5 Std.
- Ladedauer: ca. 3 Std. (kann während des Ladens weiter verwendet werden)
- Akku: Li-Ion 6,7 Ah, 11,1 V DC nicht austauschbar, mit Ladestecker (IP20)
- Abmessungen:  
B x H x T: 273 x 256 x 163 mm
- In das Gehäuse integrierter Tragegriff
- Möglichkeit zur Stativbefestigung mittels Adapterplatte (Zubehör)
- Aufhängemöglichkeit über mitgeliefertes CableFix
- Großer Abstrahlwinkel von 180°
- Lichtfarbe: 6.500 Kelvin
- Funkentstört nach DIN EN 62493
- International geschütztes Design
- IP20 (Ladebetrieb)
- IP54 (Akkubetrieb)



Made in Germany



Mit Ladestatus LED-Anzeige:

Rot: Akkuladung < 30%

Orange: Akkuladung 30% >> 90%

Grün: Akkuladung > 90%


Der LEDCUBE ist die optimale Arbeitsleuchte für alle, die für ihre Arbeiten ein gleichmäßiges, schattenarmes und flächiges Licht benötigen. Neben den lichttechnischen Eigenschaften wie einer herausragenden Lichtausbeute von ca. 110 Lumen je Watt wartet der LEDCUBE mit einem funktionalen und robusten Gehäuse auf Sie. Der LEDCUBE überzeugt durch das innovative Design und vom Gehäuse bis zu den LED's mit Top-Qualität „made in Germany“.

## Arbeitsleuchte LEDCUBE



Art. Nr.	EAN	Leistung	Bemerkung	Anschlussleitung	Preis/€
AL35LED	4003644005604	35 Watt 3.800 Lumen TÜV/GS geprüft	Mit spritzwassergeschützter Schutzkontaktsteckdose und Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite Schutzklasse I	ca. 3 m H07RN-F 3G1,5	171,25
AL35LEDN	4003644005635	35 Watt 3.800 Lumen mit <b>Notlichtfunktion</b> , TÜV/GS-geprüft	Mit spritzwassergeschützter Schutzkontaktsteckdose und Ein-/ Aus-Schalter auf der Rückseite Schutzklasse I	Ca. 3 m H07RN-F 3G1,5	245,12

- Abmessungen:  
B x H x T: 273 x 256 x 163 mm
- Mit in das Gehäuse integriertem Tragegriff
- Möglichkeit zur Stativbefestigung mittels Adapterplatte (Zubehör)
- Aufhängemöglichkeit über mitgeliefertes CableFix
- Großer Abstrahlwinkel von 180°
- Lichtfarbe: 6.500 Kelvin
- Funkentstört nach DIN EN 62493
- AL35LEDN: Mit Notlichtfunktion (mind. 2 Std. Leuchtdauer)
- International geschütztes Design



Made in Germany



Jede der vier Seitenflächen des HEDI LEDCUBES verfügt über einen anderen Neigungswinkel. Dadurch lässt sich der HEDI LEDCUBE in fünf Abstrahlpositionen mit Neigungswinkeln von 0-90 Grad positionieren.



## Stativ-Adapter LEDCUBE

Art. Nr.	EAN	Ausführung	Preis/€
9076	4003644005628	Stativ-Adapter für HEDI LEDCUBE zur Montage auf den meisten gängigen Stativen	28,33



Made in Germany